

???????????? ???? ????? ?
????????????

????????

Драйверы применяются при отправке задания на конкретное устройство. Поскольку при отложенной печати конечное устройство неизвестно заранее, задание хранится в формате PDF/PS, а драйвер применяется в момент печати.

?????? ?????????????? ?????????????

- **На АРМ пользователя:** XPS-драйвер (Windows ПМ), PostScript (Linux ПМ), универсальные PS-драйверы (бесклиентская печать).
- **На сервере:** Generic PostScript (по умолчанию) или выбранный администратором.

??? ????????????? ????????????? ?????????????

1. Откройте **Управление** → **Устройства**, раскройте нужное сетевое устройство.
2. Перейдите на вкладку «**Драйвер**».
3. Нажмите поле «Драйвер» и начните ввод названия (поиск с 3-го символа).
4. Выберите драйвер из списка.
5. Нажмите «**Сохранить**».

После синхронизации Мониторинга и ПринтМенеджера устройству будет назначен выбранный драйвер.

???????????? ?????????????

Аналогично изменяется и протокол. Поддерживаемые протоколы по вендорам:

- HP, Kyocera, Pantum, Sharp, Sindoh — `socket`
- Konica Minolta, Xerox — `socket`, `ipp`
- Avision, Brother, Epson, f+imaging, Lexmark, Ricoh — `socket`, `http`

??????????

- Управление драйверами доступно только для сетевых устройств.
- Изменения не сохраняются автоматически — только после нажатия «Сохранить».
- Параметры модели применяются для всех устройств данной модели.

Revision #5

Created 2026-05-09 16:47:36 UTC by DD

Updated 2026-05-22 09:00:11 UTC by Андрей Толкачев