



Для большинства внутренних сервисов при установке используются автоматически сгенерированные сложные пароли.

Рекомендуется использовать пароли длиной не менее 16 символов с использованием цифр, букв разных регистров и специальных символов.

Администратор может изменять пароли технических сервисов без изменения пользовательских учётных записей.

В отказоустойчивых конфигурациях изменение паролей должно быть синхронизировано между всеми компонентами системы, использующими соответствующий сервис.

???

Для подключения к внешним системам могут использоваться отдельные технические учётные записи.

К таким системам относятся:

- LDAP и Active Directory;
- SMTP-серверы;
- FTP-серверы;
- другие внешние сервисы, используемые в конкретной инфраструктуре.

Создание, сопровождение и управление жизненным циклом таких учётных записей выполняется администраторами инфраструктуры заказчика.

При изменении паролей внешних сервисов соответствующие параметры подключения должны быть обновлены в настройках Printum.

???????????? ? ??????????????

Пароли технических сервисов не связаны с пользовательскими учётными записями и не изменяются средствами парольной политики пользователей.

После изменения паролей внутренних сервисов может потребоваться обновление конфигурационных файлов и перезапуск компонентов системы.

В отказоустойчивых конфигурациях изменение паролей должно быть выполнено на всех узлах, использующих соответствующий сервис.

Для хранения конфиденциальных параметров конфигурации может использоваться шифрование конфигурационных файлов средствами системы.

---

Revision #1

Created 2026-06-08 19:39:09 UTC by DD

Updated 2026-06-08 19:39:09 UTC by DD