



При формировании хэша используются:

- уникальная соль для каждого пароля;
- многократные итерации вычисления хэша.

В процессе аутентификации пароль пользователя сравнивается с сохраненным хэшированным значением.

???????????? ? ? ? ? ? ? ? ?

Для хранения конфиденциальных данных, необходимых для работы системы, используется шифрование.

К таким данным относятся:

- пароли доступа к МФУ;
- учетные данные для подключения к службам каталогов;
- другие параметры интеграции с внешними системами.

Для шифрования используется алгоритм AES в режиме CBC с длиной ключа 128 бит и схемой дополнения PKCS7.

???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Для пользователей, аутентифицируемых через LDAP или Active Directory, управление паролями осуществляется соответствующей службой каталогов. В этом случае Printum не хранит пароли доменных пользователей.

В системе используются различные механизмы защиты для разных типов учетных данных:

- пользовательские пароли хэшируются;
- технические секреты и параметры интеграции шифруются.

Механизмы хранения и обработки учетных данных определяются архитектурой системы и не требуют дополнительной настройки со стороны администратора.

---

Revision #1

Created 2026-06-08 19:39:12 UTC by DD

Updated 2026-06-08 19:39:12 UTC by DD